



sonicaid[®]

Fetal Doppler

Eine neue
Dimension in
Bild
und Ton

Der NEUE Sonicaid Fetal Doppler - Eine neue Dimension in Bild und Ton

Die visuelle Darstellung der fetalen Herzfrequenz (FHR), numerisch und als Kurve, erhöht die klinische Sicherheit.

Seit mehr als 4 Jahrzehnten sind unsere Fetalmonitore Vorreiter in Sachen Technologie und Innovation. Dieses Know How ist die Grundlage der Entwicklung unserer neuen digitalen Doppler-Plattform. Die neu entwickelte Doppler-Generation vereint modernste Sondentechnologie mit digitaler Signalverarbeitung. Das Ergebnis? Hervorragende digitale Audio-Qualität dank effektiver Rauschunterdrückung durch unser Dynamic Digital Noise Reduction System (DDNR).

Unsere neuesten Algorithmen optimieren die FHR-Funktion und das hochauflösende Farb-Display zeigt eine klare und lesbare Darstellung der FHR Frequenz, sowie der FHR Kurven. Doppler-Audioaufnahme, Überprüfung der FHR Kurve am Bildschirm und Playback sind nur einige der Funktionen dieses innovativen digitalen Dopplers.

HD

FARB-DISPLAY MIT HOHER AUFLÖSUNG

- FHR & Kurven werden in hoher Auflösung angezeigt.
- Weiter Sichtwinkel

123

MULTIFUNKTIONS-DISPLAY

- Einfaches Umschalten zwischen numerischem FHR-Modus und FHR Kurvenmodus.

REC

DATENSPEICHERUNG AUF MIKRO-SD-KARTE (OPTIONAL)

- Umfangreiche Speicherkapazität für FHR- und Audiodateien zu Playbackzwecken, oder zum Download in unsere Fetal Care Software zur Dokumentation der Untersuchungsergebnisse.*



INTEGRIERTE LADEFUNKTION & KONNEKTIVITÄT

- Mikro-USB-Port ermöglicht sowohl einfaches Laden, als auch die Kommunikation mit unseren Softwarelösungen.
- Anschluss für Stereo- Kopfhörer.

XS

HOCH-SENSITIVE SONDEN

- Die optimal kalibrierten und justierten Sonden bieten in jedem klinischen Umfeld höchste Qualität, sowohl zeitlich über die gesamte Schwangerschaft als auch entlang der kompletten BMI Bandbreite.

DDNR

HÖRBARER UNTERSCHIED

- Die moderne digitale Signalverarbeitung unseres neuen DDNR-Systems reduziert Rauschen. Glasklarer Klang für optimale FHR-Erfassung.





Erfassung der
FHR –
Numerischer
Modus und
Kurvenmodus



Sofortige Darstellung der fetalen Herzfrequenz und der Kurve

Einfaches Umschalten zwischen numerischer Darstellung (**BIG**) und Kurvendarstellung (**TRACE**).



Speicherung und Playback

FHR-Kurven und Audiodateien können im Gerät gespeichert werden.



Aufladbar

Das Gerät wird über einen USB-Port aufgeladen, d. h. geringe Betriebskosten, kein Austausch von Batterien.



Dokumentation

Kurven und Audiodateien werden in unserem Softwarepaket gespeichert und dokumentieren so die intermittierende Auskultation.*



Schulungsressource

Auf der SD-Karte abgespeicherte Dateien können zu Schulungs- und Demonstrationszwecken verwendet werden.



Echtzeituhr

Alle gespeicherten Daten werden mit Datums- und Zeitstempel versehen und belegen so jede Untersuchung.



Timer für die Wehenauskultation

Bei Patientinnen mit geringem Risiko kann ein praktischer Timer auf 15-minütige Intervalle gesetzt werden, wenn die Leitlinien eine Doppler-Untersuchung in viertelstündlichen Abständen empfehlen.

Numerischer Modus: Die Herzfrequenz-Werte werden groß und in Kontrastfarbe dargestellt, d. h. optimale Lesbarkeit auch aus der Entfernung oder bei Wassergeburt.

- Echtzeit-Display inkl. Datum & Uhrzeit, Signalqualität und FHR Alarme
- Die FHR ist aus einem breiten Blickwinkel immer gut erkennbar
- Vereinfacht die FHR-Untersuchung, insbesondere bei Wassergeburt

Der Modus **Trace View** optimiert die Beobachtung und Nachverfolgung der FHF - Werte, d. h. die allgemeine Versorgungsqualität der Patientinnen wird weiter verbessert.

- Einschließlich Marker für fetale Bewegung und automatischen Datums- und Zeitstempeln
- Live-Scrolling zur Prüfung längerer Kurven



Hörbarer
Unterschied
– Performance,
wenn sie
benötigt
wird



Neues Portfolio digitaler Fetal-Doppler. Wählen Sie das Modell, das Ihren Anforderungen entspricht

Unser NEUES Portfolio digitaler Fetal-Doppler besteht aus 3 Modellen.

Alle Modelle sind standardmäßig mit Ladefunktion versehen und können mit einem für medizinische Geräte zugelassenen Ladegerät und Kabel geliefert werden.

SR2 und SR3

Fetal-Doppler mit Frequenz- und Kurvenanzeige, sowie wasserfester 2 MHz oder 3 MHz Sonde.

Diese hoch sensitiven digitalen Fetal-Doppler sind für die Überwachung der fetalen Herzfrequenz in allen Phasen der Schwangerschaft geeignet. Die SR2 / SR3 Fetal-Doppler können bereits zwischen der 8. und 10. SSW eingesetzt werden. Die wasserfesten (IPX7) Sonden sind auf die hoch sensitive FHR-Erkennung, sowohl bei regulären als auch bei Wassergeburten ausgelegt.

Fester Sondenanschluß: 2 MHz (SR2) oder 3 MHz (SR3)
Die 2 MHz Sonde ist als Allzwecksonde für alle Phasen der Schwangerschaft geeignet. Die 3 MHz Sonde wird von vielen Klinikern in den frühen Phasen der Schwangerschaft bevorzugt.

SRX

Doppler mit Frequenz- und Kurvenanzeige und austauschbaren Sonden. Einsetzbar für den Gefäß Diagnostischen- und / oder den Geburtshilflichen Bereich.

Funktionsweise wie bei oben genannten Modellen, aber zur Verwendung mit austauschbaren, nicht wasserfesten Sonden. Der SRX kann mit allen XS-Sonden verwendet werden. Dies schließt auch die 2 MHz & 3 MHz Sonden für die Geburtshilfe mit ein. Gefäßsonden können zur Ultraschalluntersuchung des venösen und arteriellen Blutflusses verwendet werden (z. B. Nabelschnur- / Gebärmutterarterie).





Dokumentation

Bei herkömmlichen Fetal-Dopplern müssen die Ergebnisse manuell erfasst werden. Diese Notizen sind dann der einzige Beleg, dass die Auskultation durchgeführt wurde. Heute müssen jedoch zunehmend alle Einzelschritte einer Untersuchung oder eines Verfahrens im Rahmen einer Schwangerschaft in elektronischer Form dauerhaft und nachvollziehbar dokumentiert und zentral archiviert werden.

Über den USB-Port können die neuen digitalen Fetal-Doppler an unsere Sonicaid CTG Viewing- & Archivierungssoftware angebunden werden. Das bedeutet, die dauerhafte Dokumentation von Untersuchungen erfolgt unmittelbar in der Patientenakte der Mutter. Audio- und FHR-Daten werden entweder in Echtzeit in das System direkt eingespeist oder zunächst lokal im Gerät gespeichert und später in das System übertragen.*

Weitere Informationen über unser Software-Portfolio erhalten Sie in den entsprechenden Broschüren.

* Nach erscheinen der neuen Software.

Audio-Doppler

Sonicaid D920 & D930 Audio Doppler mit fest installierter, wasserdichter 2 oder 3 MHz Sonde.

- Hoch sensitive Sonden sorgen für eine noch einfachere Handhabung
- Wasserdichte Sonden für die Wassergeburt



Der **D920** mit seiner hochsensitiven 2 MHz Sonde und der hervorragenden Audioqualität garantiert eine einfache und zuverlässige Anwendung während der gesamten Schwangerschaft.



Immer mehr Ärzte wünschen sich einen hochsensitiven 3 MHz Fetal-Doppler für Untersuchungen in den ersten Schwangerschaftswochen. Wir haben den Wunsch erfüllt – mit unserem neuen **D930**.

Zubehör und Verbrauchsmaterial



Für eine optimale fetale Überwachung

Die zuverlässigen und qualitativ hochwertigen Medizinprodukte von Huntleigh genießen weltweit einen ausgezeichneten Ruf. Dies zeigt sich auch in unserem Portfolio an Zubehör und Verbrauchsmaterial. Natürlich alles inklusive Erfahrung und Service eines weltweit führenden Medizintechnikunternehmens. Huntleigh hilft Ihnen gerne, die für Ihre Anwendungen und Anforderungen optimal geeigneten Zubehörteile und Verbrauchsmaterialien auszuwählen, damit Sie eine nahtlose fetale Überwachung gewährleisten können. Nutzen Sie unser hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis: Lieferverträge für Verbrauchsmaterial sind in ausgewählten Märkten verfügbar.

Unser Zubehör beinhaltet:



Gel – qualitativ höchstwertiges Ultraschall-Gel garantiert die beste Leistung Ihres Dopplers oder Fetalmonitors.



Medizinisches Ladegerät mit Akkus (Abbildung zeigt SR Doppler Option).

Der umfassende Huntleigh-Zubehör und Verbrauchsmaterialkatalog zum Download:

www.huntleigh-diagnostics.com oder auf Bestellung bei: sales@huntleigh-diagnostics.co.uk

Technische Daten

Produktmerkmale								
Produktbestellcode	50133	50132	50135	50134	50137	50136	50102	50138
Produkt	SR2R	SR2	SR3R	SR3	SRXR	SRX	D920	D930
Hochauflösendes Farb-Display	▪	▪	▪	▪	▪	▪	LED-Anzeigen	LED-Anzeigen
FHR-Anzeige in zwei Modi: numerisch (BIG) & Kurven (Trace)	▪	▪	▪	▪	▪	▪		
Sondenfrequenz	2MHz	2MHz	3MHz	3MHz	2 / 3MHz	2 / 3MHz	2MHz	3MHz
Wasserdichte Sonden	▪	▪	▪	▪			▪	▪
Rauschfilter	DDNR	DDNR	DDNR	DDNR	DDNR	DDNR	Aktiv	Aktiv
Speicherung auf separater Mikro-SD-Karte (Optional)	▪	▪	▪	▪	▪	▪		
Vom Anwender einstellbare FHR Schwellwert Anzeigen	▪	▪	▪	▪	▪	▪		
15-Minuten-Intervalltimer für Auskultation	▪	▪	▪	▪	▪	▪		
Aufnahme, Playback & Upload von FHR- & Audiodateien*	▪	▪	▪	▪	▪	▪		
Integrierter Lautsprecher	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Kopfhörerausgang	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Mikro-USB-Port	▪	▪	▪	▪	▪	▪		
Standardmäßig im Lieferumfang enthaltene Batterie	2 x Aufladbare AA-Batterien	2 x AA Alkaline-Batterien	2 x Aufladbare AA-Batterien	2 x AA Alkaline-Batterien	2 x AA Aufladbare AA-Batterien	2 x AA Alkaline-Batterien	9 V Alkaline-6LR61, 6LF22 oder gleichwertige Batterie empfohlen (z. B. MN1604)	
110-240 V Medical Grade Aufladen Kit (mit Länderadapter im Lieferumfang enthalten)	▪	◻	▪	◻	▪	◻		
Batterielebensdauer (Untersuchungen à 1 Minute)	500	500	500	500	500	500	500	500
Garantie**	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Zubehör	Im Lieferumfang aller Modelle enthalten: Gel, weiche Tasche, Bedienungsanleitung.							
Sicherheitsnormen	Alle Modelle erfüllen folgende Normen: IEC 60601-1: Edition 3.1, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005, CAN/CSAC22.2 No 60601-1:08, IEC 60601-1:1998+A2:1995 (2nd Edition), JIS T 060606-1:2012, EN 60601-1-11:2010, EN 60601-2-37:2008+A11:2011, IEC 1-22007							
Gewicht	310gms (11oz)						295gms (10oz)	
Abmessungen	Höhe: 140 mm, Tiefe: 75 mm, Breite: 30 mm						Höhe: 140 mm Tiefe: 74 mm Breite: 27 mm	

▪ Standard ◻ Option * Nach erscheinen der neuen Software ** Siehe separate Garantieerklärung
Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Als stolzes Mitglied der Arjo-Familie sind wir seit 1979 bestrebt, Angehörige der Gesundheitsberufe dabei zu unterstützen, die Behandlungsergebnisse und das Wohlbefinden der Patienten zu verbessern. Hierzu bieten wir Ihnen Lösungen zur Gefäßdiagnostik und -therapie, sowie zum Fetal- und Patienten Monitoring. Mit Innovation und Kundenzufriedenheit streben wir nach klinischer Exzellenz und verbesserter Leistung.

Manufactured and distributed by Huntleigh Healthcare Ltd.
35 Portmanmoor Road, Cardiff, CF24 5HN, United Kingdom
T: +44 (0)29 20485885 sales@huntleigh-diagnostics.co.uk
www.huntleigh-diagnostics.com

Registered No: 942245 England & Wales. Registered Office:
ArjoHuntleigh House, Houghton Hall Business Park, Houghton Regis, Bedfordshire, LU5 5XF
©Huntleigh Healthcare Limited 2019

A Member of the Arjo Family

® and ™ are trademarks of Huntleigh Technology Limited

As our policy is one of continuous improvement, we reserve the right to modify designs without prior notice.

AW: 1001043-2



HUNTLEIGH

LIT 603341/DE-19